

SURICATA



Liniové LED svítidlo. Vhodné pro sklady, regálové uličky, kanceláře, zasedací místnosti, galerie nebo chodby. Asymetrická optika je určena pro osvětlení tabulí. S mřížkou redukující činitel oslnění lze použít i pro osvětlení sportovišť. Barva svítidla přírodní eloxovaný hliník nebo RAL dle požadavku. Na objednávku také verze s nepřímou složkou světla. Možnost spojování do řad a vytváření efektních čtverců. Horní kryt svítidla obsahuje servisní okénko. Po uvolnění 6 ks šroubků lze snadno pak snadno odstranit poruchu nebo vyměnit napáječ svítidla.

Systémová účinnost: až 180 lm/W

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA:	eloxovaný hliník
SVĚTELNÝ ZDROJ	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	230 V AC/DC
TŘÍDA OCHRANY:	I
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI:	IP20 (vyšší na objednávku)
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI:	IP40 (vyšší na objednávku)
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:	bezšroubová svorkovnice BJB
MOŽNOST REGULACE:	DALI
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU:	ano, na objednávku pro délku > 120 cm
ZPŮSOB MONTÁŽE:	zavěšením, přísazením

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA

DIFUZOR:	optika PMMA
DISTRIBUCE SVĚTLA:	přímá, přímá + nepřímá, asymetrická
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ:	> 80, > 90
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI:	3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K

Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

<https://www.vmlight.cz/svitidla/51/suricata>

