

FELIS RND



Kulaté stropní svítidlo s jednoduchým elegantním designem najde uplatnění v esteticky náročných prostorách. Lze jej použít pro osvětlení kanceláří, chodeb, zasedacích místností a jiných reprezentativních prostor. Disponuje tradičním způsobem svícení na desce plošných spojů, která je osazena poslední generací LED čipů, díky čemuž je oproti technologii bočního svícení zajištěn výborný měrný výkon svítidla. Životnost 50 000 hodin.

Systémová účinnost: až 140 lm/W

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA:	lakovaný hliníkový profil - RAL 9003 nebo 9005 (jiná za příplatek dle přání)
SVĚTELNÝ ZDROJ:	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	230 V AC/DC
TRÍDA OCHRANY:	I
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI:	IP20
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI:	IP20
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:	šroubová svorkovnice
MOŽNOST REGULACE:	DALI
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU:	ano (na objednávku)
ZPŮSOB MONTÁŽE:	přisazením

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA

DIFUZOR:	opálový
DISTRIBUCE SVĚTLA:	přímá
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ:	> 90
TEPLOTA CHROMATICHNOSTI:	3 000 K nebo 4 000 K

Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

