

BENA



Elegantní subtilní svítidlo s osvětlením po okrajích. Průměr svítidla může být od 40 do 120 cm. Rám svítidla je zhotoven z hliníku a má výšku pouhých 20 mm. Difuzor může být na opálový, transparentní nebo mikroprizmatický PMMA. Svítidlo lze namontovat přisazením do podhledu, přisazením ke stropu, zavěšením na stopku nebo ocelová lanka.

Systémová účinnost: až 120 lm/W

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA:	hliníkový plech lakovaný RAL 9016 nebo RAL 9005
SVĚTELNÝ ZDROJ:	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	230 V AC/DC
TŘÍDA OCHRANY:	I
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI:	IP20
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI:	IP20
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:	šroubová svorkovnice
MOŽNOST REGULACE:	DALI
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU:	ano, na objednávku
ZPŮSOB MONTÁŽE:	přisazením nebo zavěšením

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA

DIFUZOR:	opalizovaný mikropyramid, transparentní
DISTRIBUCE SVĚTLA:	přímá, přímá i nepřímá
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ:	> 80, > 90
TEPLOTA CHROMATICHNOSTI:	3 000 K, 3 500 K, 4 000 K, 5 000 K nebo 6 000 K

Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

<https://www.vmlight.cz/svitidla/66/bena>

